

TRANSPALETA ELECTRICA LIUGONG CLG2020L-R3

Transpaleta eléctrica de operario a bordo



1	Modelo	CLG2020L-R3
2	Alimentación	Eléctrica
3	Tipo de operación	de pie
4	Capacidad	2000kg
5	Largo total	1893mm / 2289mm (pedalera abierta / plegada)
6	Ancho total	730mm
7	Alto total	1425mm
8	Elevación mínima de horquillas	85mm
9	Elevación máxima de horquillas	205mm
10	Dimensión de horquillas	1150mm × 160mm × 56mm
11	Ancho máximo de horquillas	530mm / 680mm
12	Radio de giro	1725mm
13	Distancia entre ejes	1480mm
14	Velocidad de desplazamiento con carga	7km/h
15	Velocidad de desplazamiento sin carga	7.2km/h
16	Velocidad de elevación con carga	21.5mm/s
17	Velocidad de elevación sin carga	31mm/s
18	Velocidad de descenso con carga	26.7mm/s
19	Velocidad de descenso sin carga	29.5mm/s
20	Pendiente máximo	8%
21	Tipo de freno	Electromagnético
22	Potencia de motor (AC)	1.5KW
23	Potencia de motor de elevación (DC)	0.8KW
24	Capacidad de batería (Voltaje)	210Ah / 24V
25	Peso sin batería	460kg
26	Peso de batería	185kg



FULLEN INTERNATIONAL PERÚ

Tel: (+51-1) 7196 804 / 815 Cel: +51 936 825 168 Email: ventas @fullen.pe web: www.fullen.pe
Dirección: Autopista Panamericana km29.5 Lurín, Lima, Perú.